

Допустимый длительный ток (для шин прямоугольного сечения)

Размеры, мм	Алюминиевые шины				Медные шины				Стальные шины	
	Ток, А, при кол-ве полос на полюс или фазу								Размеры, мм	Ток, А
	1	2	3	4	1	2	3	4		
15x3	165	-	-	-	210	-	-	-	16x2,5	55/70
20x3	215	-	-	-	275	-	-	-	20x2,5	60/90
25x3	265	-	-	-	340	-	-	-	25x2,5	75/110
30x4	365/370	-	-	-	475	-	-	-	20x3	65/100
40x4	480	-/855	-	-	625	-/1090	-	-	25x3	80/120
40x5	540/545	-/965	-	-	700/705	-/1250	-	-	30x3	95/140
50x5	665/670	-/1180	-/1470	-	860/870	-/1525	-/1895	-	40x3	125/190
50x6	740/745	-/1315	-/1655	-	955/960	-/1700	-/2145	-	50x3	155/230
60x6	870/880	1350/1555	1720/1940	-	1125/1145	1740/1990	2240/2495	-	60x3	185/280
80x6	1150/1170	1630/2055	2100/2460	-	1480/1510	2110/2630	2720/3220	-	70x3	215/320
100x6	1425/1455	1935/2515	2500/3040	-	1810/1875	2470/3245	3170/3940	-	75x3	230/345
60x8	1025/1040	1680/1840	2180/2330	-	1320/1345	2160/2485	2790/3020	-	80x3	245/365
80x8	1320/1355	2040/2400	2620/2975	-	1690/1755	2620/3095	3370/3850	-	90x3	275/410
100x8	1625/1690	2390/2945	3050/3620	-	2080/2180	3060/3810	3930/4690	-	100x3	305/460
120x8	1900/2040	2650/3350	3380/4250	-	2400/2600	3400/4400	4340/5600	-	20x4	70/115
60x10	1155/1180	2010/2110	2650/2720	-	1475/1525	2560/2725	3300/3530	-	22x4	75/125
80x10	1480/1540	2410/2735	3100/3440	-	1900/1990	3100/3510	3990/4450	-	25x4	85/140
100x10	1520/1910	2860/3350	3650/4160	4150/4400	2310/2470	3610/4325	4650/5385	5300/6060	30x4	100/165
120x10	2070/2300	3200/3900	4100/4860	4650/5200	2650/2950	4100/5000	5200/6250	5900/6800	40x4	130/220
									50x4	165/270
									60x4	195/325
									70x4	225/375
									80x4	260/430
									90x4	290/480
									100x4	325/535

В числителе приведены значения переменного тока, а в знаменателе – постоянного

ООО "Энергомашсервис"

Россия Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева, 45 «б», тел.: + 7 (8443) 55-60-97 (многоканальный)